

SHAPE PREMIUM



/ TERMO ELÉCTRICO / INSTALACIÓN VERTICAL
/ PROGRAMACIÓN / FUNCIÓN ECO EVO

- Display lcd con botones soft touch
- Diseño exclusivo
- Programación diaria y semanal
- Ánodo de magnesio de gran dimensión
- Resistencia blindada
- Calderín esmaltado al titanio testado a 16 bar
- Modelos con diámetros super reducidos (Slim)
- Regulación de la temperatura personalizable
- Aislamiento poliuretano (sin CFC ni HCFC)
- ABS: sistema de seguridad electrónica
- Reset fácil e inmediato
- Válvula seguridad testada a 8 bar
- Compatible con plantilla instafix
- Función ECO EVO en modelos 50-80-100 (excepto modelos SLIM)
- 2 años de garantía total y 5 años de garantía en calderín

Hasta **B**



DATOS TÉCNICOS

		SHAPE PREMIUM 50 V/5	SHAPE PREMIUM 80 V/5	SHAPE PREMIUM 100 V/5	SHAPE PREMIUM 50 V SLIM	SHAPE PREMIUM 65 V SLIM
Capacidad	l	50	80	100	50	65
Potencia	W	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Voltaje	V	230	230	230	230	230
Tiempo calent. (ΔT=45°C)	h. min.	1,32	2,27	3,03	1,32	1,59
Temp. máx. ejercicio	°C	80	80	80	80	80
Dispersión térmica 65°C	kWh/24h	0,80	0,94	1,08	1,01	1,08
Presión máx. ejercicio	bar	8	8	8	8	8
Peso neto	kg	18,5	21,8	25,3	18,0	19,1
Índice protección	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4



DIMENSIONES

		SHAPE PREMIUM 50 V EU	SHAPE PREMIUM 80 V EU	SHAPE PREMIUM 100 V EU	SHAPE PREMIUM 50 V SLIM	SHAPE PREMIUM 65 V SLIM
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	570	775	927	870	941
b	mm	379	584	736	711	782
c	mm	191	191	191	159	159



SHAPE PREMIUM

		50 V EU	80 V EU	100 V EU	50 V SLIM	65 V SLIM
Clase Erp ACS	ErP	B	B	B	D	D
Perfil de consumo	ErP	M	M	M	M	M
Código		3626079	3626080	3626081	3626082	3626083

INSTAFIX Caja de 5 soportes universales código 3208080



SHAPE PREMIUM V



SHAPE PREMIUM V SLIM

LEYENDA. E Entrada agua fría. S Salida agua caliente.